



LÜBBERING拧紧装配技术产品

标准和定制解决方案，总有适合您的选择。

以最小的占用空间提供高扭矩输出。凭借七十多年的经验和性能，我们的设计能够覆盖全部的应用。

基础系列 Basic-Line		<ul style="list-style-type: none"> 设计类型：闭口、开口 精度等级：$\leq \pm 10\%$或$\pm 15\%$ 扭矩范围：5Nm至480Nm 三步齿轮机构/长度 可按需定制 具有止转功能的类型
高精度G系列 High-Line G		<ul style="list-style-type: none"> 精度等级：$\leq \pm 7\%$ 扭矩范围：5Nm至480Nm 三步齿轮机构/长度 可按需定制 另有止转功能可供选择
高精度W系列 High-Line W		<ul style="list-style-type: none"> 精度等级$\leq \pm 3\%$ 扭矩范围：17Nm至350Nm 三步齿轮机构 可按需定制 输出端套筒由滚珠轴承带动 另有止转功能可供选择
直式系列 In-Line		<ul style="list-style-type: none"> 设计类型：闭口、开口 精度等级：$\leq \pm 10\%$或$\pm 15\%$ 扭矩范围：5Nm至150Nm 两步齿轮机构/长度 可按需定制 另有止转功能可供选择
航空系列 Aero-Line		<ul style="list-style-type: none"> 精度等级：$\leq \pm 7\%$(HD系列)，或$\leq \pm 10\%$ 扭矩最高可达1000Nm 三步齿轮机构/长度 可按需定制

VARIO弯角转接头 VARIO-LINE ANGLE HEADS



- 精度等级： $\leq \pm 10\%$
(例如：齿轮偏心头HD系列)
- 扭矩范围：
26 Nm至 214 Nm(90°)
26 Nm至 118 Nm(110°)

止转驱动系列 HOLD-N-DRIVE



- 止动单元
- 拧紧与止转同时进行
- 标配一个可更换的止动头

多头系列 Multi-Line



- 止转弯角头
- 90°弯角系列
- 独立输出
- 坚固且具有弹性的反向止动单元与止动头系统完美结合
- 旋转输出螺母
- 精度等级： $\leq \pm 5\%$
- 扭矩范围：30 Nm至 320 Nm
- 可与标准直柄或手枪柄工具/螺纹拧紧轴进行连接
- 适配器是通过即插式齿轮连接，安全，八倍可调
- 另有弹性输出螺母可供选择

特殊系列 Special-Line



- 设计类型：闭口、开口
- 精度等级： $\leq \pm 3\%$ 或 $\pm 15\%$
- 扭矩范围：0.5 Nm至 1000 Nm以上
- 特殊类型
- 按需定制

附件 Accessories



- 按客户应用
- 按需定制

中国销售 / 服务中心



GP公司/上海嘉沛特航空科技有限公司
 地址：上海市延安西路777号10楼1001室
 电话：86-21-62267999 传真：86-21-62266255

E-mail: sales.cn@grand-pacific.com
 Web site: www.grand-pacific.com
 www.grand-pacific.cn

